



台益豐股份有限公司

電話:03-3882288 傳真:03-3883636
地址:33554 桃園市大溪區信義路 502 號

汽油引擎機油(Passenger Car Motor Oil)

台益豐 ACEA A3/B4 產品，設計用於高性能汽油及輕型柴油引擎，亦可使用於直噴柴油引擎。採先進的抗磨保護配方，延長引擎壽命更能活化的引擎潔淨性能，維持引擎運轉順暢及燃油低消耗並且提供在高低溫下的優異效能表現。

● 典型數值 (Typical Value) & 規範與認證 (Service Category/Approval)

項目 Item	測試標準 Test Method	5W30	5W40
顏色 Color	ASTM D1500	L3.5	L3.5
比重 Specific Gravity 20°C/20°C	ASTM D4052	0.8514	0.8514
運動黏度 Kinematic Viscosity	ASTM D445	40°C, cSt 72.68	89.48
		100°C, cSt 12.03	14.54
黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270	163	170
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	236	232
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-42	-42
總鹼價 Total Base No., mg KOH/g	ASTM D2896	10.5	10.5
CCS, cP	ASTM D5293	5651	5410
HTHS @150°C, cP	ASTM D5481	3.56	4.16
規範與認證 (Service Category/Approval)		API SL ACEA A3/B4-16 BMW LL-01 MB229.5 VW50200 VW50500 RN0700 Opel GM-LLA-025 Opel GM-LLB-025	API SN ACEA A3/B4-16 BMW LL-01 MB226.5 MB229.5 VW50200 VW50500 RN0700 RN0710 Porsche A40 PSA B712296 Opel GM-LLB-025

以上為產品正常生產狀況下所產生的典型數值，今後每批產品的數據可能會在潤滑油品質標準容許範圍內有所變動，但不影響產品性能。若有任何問題，請與台益豐業務部聯繫