



台益豐股份有限公司

電話:03-3882288 傳真:03-3883636
地址:33554 桃園市大溪區信義路 502 號

汽油引擎機油(Passenger Car Motor Oil)

台益豐 ACEA C3 產品為頂級低 SAPS(硫酸鹽灰份、磷、硫)潤滑油，適用於歐規四期、五期及六期要求排放規範之汽油及輕型柴油引擎，其油品穩定、級數持久不變，設計作為觸媒匹配油品，用於裝置 DPF 及 TWC 的高性能汽油及輕型柴油引擎，其高溫高剪力 (HTHS) 黏度最低為 3.5mPa.s. 可增長油品柴油粒子濾器(DPF)及三相觸媒(TWC)的壽命。

● 典型數值 (Typical Value) & 規範與認證 (Service Category/Approval)

項目 Item	測試標準 Test Method	5W30	5W40
顏色 Color	ASTM D1500	2.5	2.5
比重 Specific Gravity 20°C/20°C	ASTM D4052	0.8529	0.8488
運動黏度 Kinematic Viscosity	40°C, cSt ASTM D445	70.91	85.10
		100°C, cSt	11.98
黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270	166	177
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	240	240
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-39	-39
總鹼價 Total Base No., mg KOH/g	ASTM D2896	6.5	6.5
CCS, cP	ASTM D5293	5749	5515
HTHS @150°C, cP	ASTM D5481	3.63	4.00
規範與認證 (Service Category/Approval)		API SN ACEA C3-16 BMW LL-04 MB229.51 MB229.52 VW50200 VW50500 VW50501 Dexos 2	API SN ACEA C3-16 BMW LL-04 MB229.51 VW50200 VW50500 VW50501 Porsche A40 Dexos 2

以上為產品正常生產狀況下所產生的典型數值，今後每批產品的數據可能會在潤滑油品質標準容許範圍內有所變動，但不影響產品性能。若有任何問題，請與台益豐業務部聯繫