



台益豐股份有限公司

電話:03-3882288 傳真:03-3883636
地址:33554 桃園市大溪區信義路 502 號

柴油引擎機油(Heavy Duty Engine Oil)

台益豐產品CF-4能提供許多優勢，專攻多用途之高速負荷柴油引擎使用，有效抑制油泥的產生抗磨耗、抗腐蝕的產生，符合環保標準。適合高速、四行程、自然進氣及渦輪增壓柴油引擎。並適合多款歐美、日式高速柴油引擎及一般客貨運、公路運輸、砂石車或其他建築行業、採礦業等機械。

● 規範與認證 (Service Category/Approval)

- API CF-4
- API SG

● 典型數值 (Typical Value)

項目 Item	測試標準 Test Method	10W20	15W40	15W50	20W50	
顏色 Color	ASTM D1500	L2.5	L2.5	L2.5	L2.5	
比重 Specific Gravity 20°C/20°C	ASTM D4052	0.8639	0.8713	0.8718	0.8751	
運動黏度 Kinematic Viscosity	ASTM D445	40°C, cSt	48.97	106.1	144.0	154.8
		100°C, cSt	7.89	14.53	18.30	18.44
黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270	130	141	142	134	
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	240	240	244	250	
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-36	-42	-39	-33	
總鹼價 Total Base No., mg KOH/g	ASTM D2896	10.5	12.5	12.5	12.5	
CCS, cP	ASTM D5293	3635	5539	5464	4480	
HTHS @150°C, cP	ASTM D5481	2.60	4.07	4.72	4.82	

以上為產品正常生產狀況下所產生的典型數值，今後每批產品的數據可能會在潤滑油品質標準容許範圍內有所變動，但不影響產品性能。若有任何問題，請與台益豐業務部聯繫