



台益豐股份有限公司

電話:03-3882288 傳真:03-3883636
地址:33554 桃園市大溪區信義路 502 號

機車用油(Motorcycle Oil)

台益豐產品引擎清淨性良好，優良的潤滑特性，可防止火星塞及引擎機件積污，延長引擎使用壽命；有效保護引擎機件，使用低灰份低煙添加劑配方，並且不會對環境造成污染。

● 規範與認證 (Service Category/Approval)

- API TC
- JASO FC
- ISO-L-EGC
- TISI 1040-2534
- BIS T-SL4

● 典型數值 (Typical Value)

項目 Item	測試標準 Test Method	2T-FC
顏色 Color	ASTM D1500	L1.5
比重 Specific Gravity 20°C/20°C	ASTM D4052	0.8618
運動黏度 Kinematic Viscosity	40°C, cSt	53.94
	100°C, cSt	8.27
黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270	125
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	128
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-30

以上為產品正常生產狀況下所產生的典型數值，今後每批產品的數據可能會在潤滑油品質標準容許範圍內有所變動，但不影響產品性能。若有任何問題，請與台益豐業務部聯繫