



台益豐股份有限公司

電話: 03-3882288 傳真: 03-3883636
地址: 33554 桃園市大溪區信義路 502 號

自動變速箱油(Automatic Transmission Fluid)

台益豐產品具有高溫及長時間的操作條件，品質及性能均可維持卓越表現。具備優異抗氧化及熱穩定性能，適用於高溫嚴苛的工作環境，不易劣化產生油泥，延長油品壽命。

● 規範與認證 (Service Category/Approval)

Dexron III/ Dexron III H

● 典型數值 (Typical Value)

| 項目 Item | 測試標準 Test Method | D3/D3H |
|-------------------------------|---------------------|--------|
| 顏色 Color | ASTM D1500 | L1.5 |
| 比重 Specific Gravity 20°C/20°C | ASTM D4052 | 0.8540 |
| 運動黏度 Kinematic Viscosity | 40°C, cSt | 37.99 |
| | 100°C, cSt | 7.57 |
| 黏度指數 Viscosity Index | ASTM D2270 | 172 |
| 閃火點 Flash Point, °C | ASTM D92 | 210 |
| 流動點 Pour Point, °C | ASTM D97 | -45 |

● 規範與認證 (Service Category/Approval)

Type +4

● 典型數值 (Typical Value)

| 項目 Item | 測試標準 Test Method | T-IV |
|-------------------------------|---------------------|--------|
| 顏色 Color | ASTM D1500 | L1.5 |
| 比重 Specific Gravity 20°C/20°C | ASTM D4052 | 0.8555 |
| 運動黏度 Kinematic Viscosity | 40°C, cSt | 41.72 |
| | 100°C, cSt | 7.51 |
| 黏度指數 Viscosity Index | ASTM D2270 | 148 |
| 閃火點 Flash Point, °C | ASTM D92 | 224 |
| 流動點 Pour Point, °C | ASTM D97 | -45 |

以上為產品正常生產狀況下所產生的典型數值，今後每批產品的數據可能會在潤滑油品質標準容許範圍內有所變動，但不影響產品性能。若有任何問題，請與台益豐業務部聯繫



台益豐股份有限公司

電話: 03-3882288 傳真: 03-3883636
地址: 33554 桃園市大溪區信義路 502 號

● 規範與認證 (Service Category/Approval)

Mercon V

● 典型數值 (Typical Value)

| 項目 Item | 測試標準 Test Method | Mercon V |
|-------------------------------|---------------------|----------|
| 顏色 Color | ASTM D1500 | L1.5 |
| 比重 Specific Gravity 20°C/20°C | ASTM D4052 | 0.8478 |
| 運動黏度 Kinematic Viscosity | 40°C, cSt | 40.56 |
| | 100°C, cSt | 7.45 |
| 黏度指數 Viscosity Index | ASTM D2270 | 152 |
| 閃火點 Flash Point, °C | ASTM D92 | 236 |
| 流動點 Pour Point, °C | ASTM D97 | -45 |

● 規範與認證 (Service Category/Approval)

Dexron VI

● 典型數值 (Typical Value)

| 項目 Item | 測試標準 Test Method | D6 |
|-------------------------------|---------------------|--------|
| 顏色 Color | ASTM D1500 | L1.5 |
| 比重 Specific Gravity 20°C/20°C | ASTM D4052 | 0.8423 |
| 運動黏度 Kinematic Viscosity | 40°C, cSt | 29.50 |
| | 100°C, cSt | 6.10 |
| 黏度指數 Viscosity Index | ASTM D2270 | 161 |
| 閃火點 Flash Point, °C | ASTM D92 | 226 |
| 流動點 Pour Point, °C | ASTM D97 | -45 |

以上為產品正常生產狀況下所產生的典型數值，今後每批產品的數據可能會在潤滑油品質標準容許範圍內有所變動，但不影響產品性能。若有任何問題，請與台益豐業務部聯繫