



台益豐股份有限公司

電話: 03-3882288 傳真: 03-3883636
地址: 33554 桃園市大溪區信義路 502 號

雙離合器濕式變速箱油(Dual Clutch Transmission Fluid)

台益豐產品具有出色的換檔順暢性，有更低的黏度阻力，抑制離合溫度過高造成的換檔頓挫或延遲等問題發生，能加倍的舒適駕駛耐用性；降低磨損有效保護齒輪、軸承、油封等零件；持久的優異性能維持良好運行效能。

● 規範與認證 (Service Category/Approval)

DCT/DSG(Wet)

● 典型數值 (Typical Value)

項目 Item	測試標準 Test Method	DSG
顏色 Color	ASTM D1500	L2.0
比重 Specific Gravity 20°C/20°C	ASTM D4052	0.8581
運動黏度 Kinematic Viscosity	40°C, cSt	33.97
	100°C, cSt	6.97
黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270	172
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	186
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-45

以上為產品正常生產狀況下所產生的典型數值，今後每批產品的數據可能會在潤滑油品質標準容許範圍內有所變動，但不影響產品性能。若有任何問題，請與台益豐業務部聯繫