



台益豐股份有限公司

電話: 03-3882288 傳真: 03-3883636
地址: 33554 桃園市大溪區信義路 502 號

工業齒輪油(Industrial Gear Oil)

台益豐產品具有極佳高溫穩定性、高負荷特性，以及防鏽和抗腐蝕特性。添加之極壓劑在金屬表面形成堅韌油膜，可承受極高壓衝擊及振動負荷，能防止高壓下齒面之過熱、熔合、咬死、以及過度磨損。優異之氧化穩定特性，可有效防止膠質形成，延長機件使用壽命。適用於重負荷之軸承及齒輪。

● 規範與認證 (Service Category/Approval)

- AGMA 9005-E02
- DIN 51517 PART 3
- ISO 12925-1 CKC/CKD
- U.S. Steel 224
- David Brown Types M, A and E

● 典型數值 (Typical Value)

項目 Item	測試標準 Test Method	HD150	HD220	HD320	HD460	
顏色 Color	ASTM D1500	L2.0	L2.0	L2.5	L3.0	
比重 Specific Gravity 20°C/20°C	ASTM D4052	0.8805	0.8860	0.8922	0.8978	
運動黏度 Kinematic Viscosity	40°C, cSt	ASTM D445	151.3	215.5	324.0	465.9
	100°C, cSt		14.99	18.82	24.95	31.44
黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270	99	98	99	98	
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	250	254	258	260	
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-18	-15	-15	-12	

以上為產品正常生產狀況下所產生的典型數值，今後每批產品的數據可能會在潤滑油品質標準容許範圍內有所變動，但不影響產品性能。若有任何問題，請與台益豐業務部聯繫