



# 台益豐股份有限公司

電話: 03-3882288 傳真: 03-3883636  
地址: 33554 桃園市大溪區信義路 502 號

## 車用齒輪油 (Automotive Gear Oil)

台益豐產品採用精煉之基礎油，添加極壓劑、抗氧化劑及消泡劑等擁有極佳的抗腐蝕、抗磨損、防鏽、防起泡等特性，在高溫及嚴苛狀況下可提供齒輪良好潤滑，延長機件壽命。適合用於各類型車輛齒輪潤滑之用途。

### ● 規範與認證 (Service Category/Approval)

□ API GL-5

### ● 典型數值 (Typical Value)

項目 Item	測試標準 Test Method	SAE 90	80W90	SAE 140	85W140
顏色 Color	ASTM D1500	L2.0	L2.0	L3.0	L3.0
比重 Specific Gravity 20°C/20°C	ASTM D4052	0.8860	0.8860	0.8984	0.8990
運動黏度 Kinematic Viscosity	ASTM D445	40°C, cSt	171.6	163.6	363.8
		100°C, cSt	16.34	15.84	28.25
黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270	99	99	106	106
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	240	244	248	250
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-18	-21	-12	-12

### ● 規範與認證 (Service Category/Approval)

□ API GL-4

### ● 典型數值 (Typical Value)

項目 Item	測試標準 Test Method	SAE 90	80W90
顏色 Color	ASTM D1500	L2.0	L2.0
比重 Specific Gravity 20°C/20°C	ASTM D4052	0.8866	0.8860
運動黏度 Kinematic Viscosity	ASTM D445	40°C, cSt	172.6
		100°C, cSt	16.38
黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270	99	99
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	240	240
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-15	-18

以上為產品正常生產狀況下所產生的典型數值，今後每批產品的數據可能會在潤滑油品質標準容許範圍內有所變動，但不影響產品性能。若有任何問題，請與台益豐業務部聯繫