



# 台益豐股份有限公司

電話: 03-3882288 傳真: 03-3883636  
地址: 33554 桃園市大溪區信義路 502 號

## 車用齒輪油 (Automotive Gear Oil)

台益豐產品採用精煉之基礎油，具備更出色的清淨性、熱穩定性和氧化穩定性，有效防止黃銅腐蝕，減少沉積及密封件洩漏，並且可防止熱降解和零件磨損。可在更高工作溫度下有效運行，可以承擔更高負荷，性能超越 API GL-5 油品。

### ● 規範與認證 (Service Category/Approval)

- API MT-1
- API GL-5
- MIL-PRF-2105E
- SAE J2360

### ● 典型數值 (Typical Value)

項目 Item	測試標準 Test Method	80W90	SAE140	85W140	
顏色 Color	ASTM D1500	L2.0	L3.0	L3.0	
比重 Specific Gravity 20°C/20°C	ASTM D4052	0.8894	0.9001	0.9001	
運動黏度 Kinematic Viscosity	40°C, cSt 100°C, cSt	ASTM D445	174.4	363.8	358.7
			16.52	28.25	28.15
黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270	99	106	107	
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	236	240	240	
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-18	-12	-12	

以上為產品正常生產狀況下所產生的典型數值，今後每批產品的數據可能會在潤滑油品質標準容許範圍內有所變動，但不影響產品性能。若有任何問題，請與台益豐業務部聯繫