



# 台益豐股份有限公司

電話:03-3882288 傳真:03-3883636  
地址:33554 桃園市大溪區信義路 502 號

## 循環油(Circulation Oil)

台益豐產品具有優異的抗乳化特性，經長期使用後仍能與水分離，並且有良好的氧化穩定性和抗磨損性能；強韌油膜而不易被破壞，並且加有防鏽、抗氧化、抗泡沫等添加劑加強其性能。

### ● 典型數值 (Typical Value)

項目 Item	測試標準 Test Method	R32	R46	R68	
顏色 Color	ASTM D1500	L0.5	L0.5	L0.5	
比重 Specific Gravity 20°C/20°C	ASTM D4052	0.8550	0.8602	0.8649	
運動黏度 Kinematic Viscosity	40°C, cSt	ASTM D445	33.8	47.8	65.5
	100°C, cSt		5.73	7.1	8.7
黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270	110	106	105	
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	234	250	262	
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-24	-21	-18	
總酸價 Total Acid No. mgKOH/g	ASTM D664	0.4	0.4	0.4	

以上為產品正常生產狀況下所產生的典型數值，今後每批產品的數據可能會在潤滑油品質標準容許範圍內有所變動，但不影響產品性能。若有任何問題，請與台益豐業務部聯繫