



台益豐股份有限公司

電話:03-3882288 傳真:03-3883636
地址:33554 桃園市大溪區信義路 502 號

滑道油(Slideway Oil)

台益豐產品具有油膜強度高，能符合重負荷導軌之要求，且防止或減少機床面之跳動現象，能有效潤滑各種重型工作機件等之摺動面、床台滑道，使工作母機操作順利，提高加工品之品質。並且符合所有含金屬和其他合成材質滑道潤滑要求，有著優異的金屬附著性，防止切削油的沖刷。

● 規範與認證 (Service Category/Approval)

- Fives Cincinnati P-47 and P-50
- L-HG Hydraulic Guide Rail Fluids GB11118.1

● 典型數值 (Typical Value)

項目 Item	測試標準 Test Method	SW68	SW220
顏色 Color	ASTM D1500	L0.5	L0.5
比重 Specific Gravity 20°C/20°C	ASTM D4052	0.8692	0.8697
運動黏度 Kinematic Viscosity	40°C, cSt ASTM D445	68.3	220.2
		100°C, cSt	9.0
黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270	106	137
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	248	250
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-24	-24
總酸價 Total Acid No. mgKOH/g	ASTM D664	0.4	0.4

以上為產品正常生產狀況下所產生的典型數值，今後每批產品的數據可能會在潤滑油品質標準容許範圍內有所變動，但不影響產品性能。若有任何問題，請與台益豐業務部聯繫