



# 台益豐股份有限公司

電話: 03-3882288 傳真: 03-3883636  
地址: 33554 桃園市大溪區信義路 502 號

## 海運機油 (Marine Oil)

台益豐產品具有高總鹼價、優良的清淨性與抗磨損功能，以及優異的熱穩定性與氧化穩定性，提供設備良好的保護；適用於使用高含硫份重質燃油之船舶與工業用中速柴油引擎。

### ● 典型數值 (Typical Value)

| 項目<br>Item                    | 測試標準<br>Test Method | MO(4030)            | MO(4040) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 比重 Specific Gravity 20°C/20°C | ASTM D4052          | 0.9036              | 0.9106   |
| 運動黏度<br>Kinematic Viscosity   | ASTM D445           | 40°C, cSt<br>157.2  | 153.4    |
|                               |                     | 100°C, cSt<br>15.32 | 15.26    |
| 黏度指數 Viscosity Index          | ASTM D2270          | 98                  | 100      |
| 閃火點 Flash Point, °C           | ASTM D92            | 260                 | 254      |
| 流動點 Pour Point, °C            | ASTM D97            | -6                  | -6       |
| 總鹼價 Total Base No., mg KOH/g  | ASTM D2896          | 30.5                | 40.5     |

以上為產品正常生產狀況下所產生的典型數值，今後每批產品的數據可能會在潤滑油品質標準容許範圍內有所變動，但不影響產品性能。若有任何問題，請與台益豐業務部聯繫