



台益豐股份有限公司

電話: 03-3882288 傳真: 03-3883636
地址: 33554 桃園市大溪區信義路 502 號

海運機油 (Marine Oil)

台益豐產品使用精煉之石蠟基原油製成之柴油引擎汽缸用油。添加特殊之超高鹼性清淨性、高溫氧化安定性、抗鏽、抗腐蝕、抗磨耗、消除泡沫、油水分離等添加劑，以提高油品之酸性中和能力與高溫氧化安定性及優異的抗腐蝕、防鏽與抗磨損性能。適用於使用重油或燃料油之巨型十字頭型柴油引擎汽缸潤滑。

● 典型數值 (Typical Value)

項目 Item	測試標準 Test Method	MO(5070)
比重 Specific Gravity 20°C/20°C	ASTM D4052	0.9315
運動黏度 Kinematic Viscosity	40°C, cSt	212.3
	100°C, cSt	18.84
黏度指數 Viscosity Index	ASTM D2270	99
閃火點 Flash Point, °C	ASTM D92	256
流動點 Pour Point, °C	ASTM D97	-6
總鹼價 Total Base No., mg KOH/g	ASTM D2896	70.5

以上為產品正常生產狀況下所產生的典型數值，今後每批產品的數據可能會在潤滑油品質標準容許範圍內有所變動，但不影響產品性能。若有任何問題，請與台益豐業務部聯繫